Pengembangan Aplikasi Algoritma Genetika Berbasis *Vba Excel* Untuk Menyelesaikan *Travelling Salesman Problem* (Contoh Kasus: Tsp 20 Kota Di Rusia)

Ekra Sanggala
D4 Logistik Bisnis, Politeknik POS Indonesia
ekrasanggala@mail.ru

Abstract

Genetic Algorithm is a search process based on heuristic that can be used for various optimization problems. The Genetic Algorithm has several steps, including Parameter Settings, Initialize Population, Crossover, Mutation, Genotype-phenotype Mapping, Fitness, Selection and Termination. One way to explain these steps is using an application. Visual Basic Application for Excel (VBA Excel) can be used to create this application. The created application will explain the steps of Genetic Algorithm in solving TSP 20 Russian Cities. Although this time the created application fits only on practice and training, it still can be upgraded.

Keywords: Genetic Algorithm, VBA Excel, Application, TSP

Abstrak

Algoritma Genetika merupakan proses pencarian dengan pendekatan heuristik yang dapat digunakan pada berbagai macam permasalahan optimasi. Algoritma Genetika mempunyai beberapa tahapan, antara lain Setting Parameter, Initialize Population, Crossover, Mutation, Genotype-phenotype Mapping, Fitness, Selection dan Termination. Salah satu cara untuk menjelaskan tahapan-tahapan tersebut adalah dengan menggunakan aplikasi. Visual Basic Application for Excel (VBA Excel) dapat digunakan untuk membuat aplikasi ini. Aplikasi yang dihasilkan akan menjelaskan tahapan-tahapan Algoritma Genetika dalam menyelesaikan kasus TSP 20 Kota di Rusia. Walaupun aplikasi ini hanya cocok untuk keperluan latihan dan sebagai media pembelajaran, aplikasi ini masih dapat dikembangkan lagi.

Kata kunci: Algoritma Genetika, VBA Excel, Aplikasi, TSP

1. Pendahuluan

Algoritma Genetika merupakan proses pencarian dengan pendekatan heuristik yang dapat digunakan pada berbagai macam permasalahan optimasi. Fleksibilitas Algoritma Genetika membuat algoritma ini banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah optimasi. Evolusi merupakan dasar dari Algoritma Genetika. Keragaman spesies saat ini dan kesuksesan mereka untuk bertahan hidup merupakan sebuah alasan baik untuk mempercayai kekuatan dari evolusi. Spesies-spesies mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan mereka. Mereka berkembang menjadi struktur yang kompleks yang memungkinkan mereka bertahan hidup di berbagai macam lingkungan. Perkawinan dan menghasilkan keturunan merupakan prinsip utama dari suksesnya proses evolusi. Hal-hal ini merupakan alasan yang baik untuk mengadopsi prinsip-prinsip evolusi pada penyelesaian masalah-masalah optimasi [3].

Secara umum tahapan-tahapan yang terdapat pada Algoritma Genetika adalah sebagai berikut ini [3]:

1. *Setting Parameters.*

2. *Initialize Population.*
3. *Crossover.*
4. *Mutation.*
5. *Genotype-phenotype Mapping.*
6. *Fitness.*
7. *Selection.*
8. *Termination.*

Tahapan-tahapan ini yang menjadi dasar penulis untuk mengembangkan aplikasi yang dapat menjelaskan secara baik tahapan-tahapan tersebut. Salah satu permasalahan yang sering diselesaikan dengan menggunakan Algoritma Genetika adalah *Travelling Salesman Problem (TSP)* [1]. Dengan demikian penyelesaian TSP dapat dijadikan sebagai contoh bagaimana Algoritma Genetika bekerja. TSP merupakan permasalahan penentuan rute terpendek yang diawali dari titik *start* untuk mengunjungi sekumpulan titik tepat sekali dan diakhiri dengan kembali ke titik *start* [4].

Penggunaan *Microsoft Office Excel* dapat memberi kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan berbagai perhitungan [2]. *Excel* menampilkan hasil perhitungan dalam bentuk *spreadsheet* sehingga tahapan-tahapan perhitungan dapat lebih mudah dipahami [5]. Dengan

keunggulan *Excel* dari sisi tampilan ini, diharapkan dapat memberi kemudahan bagi para pembaca untuk memahami bagaimana Algoritma Genetika bekerja dalam menyelesaikan permasalahan *TSP*.

Visual Basic Application (VBA) merupakan salah satu aplikasi *scripting language* terbaik dari *Microsoft*, dan *VBA* ini terdapat pada aplikasi *Microsoft Office*. Bahasa *BASIC* mendapatkan respek di tahun 1991 ketika *Microsoft* meluncurkan *Visual Basic (VB)* untuk sistem operasi *Windows*. *VB* membantu para *programmer* untuk mengembangkan aplikasi pada sistem operasi *Windows*. *VB* inilah yang menjadi dasar dari *VBA* [6].

Kombinasi antara *VBA* dengan *Excel* menjadi sebuah alat yang sangat baik. Ada sekitar 400 juta orang yang menggunakan *Microsoft Office* dan sebagian besar tidak memahami bagaimana memanfaatkan kehebatan *VBA Excel*. Dengan menggunakan *VBA*, tugas-tugas kita dalam *Excel* dapat diselesaikan lebih cepat. Jika menggunakan *Excel* untuk menyelesaikan tugas-tugas rutin, kita dapat menggunakan *VBA* untuk menyelesaikannya hanya dalam beberapa detik [7]. Dengan memanfaatkan keunggulan dari *VBA Excel* ini, tahapan-tahapan pada Algoritma Genetika dapat dilakukan secara terprogram, sehingga tahapan-tahapan tersebut dapat diselesaikan jauh lebih cepat dibandingkan jika diselesaikan dengan *Excel* saja.

Tentunya akan terasa tidak lengkap jika aplikasi yang dihasilkan tidak disertai contoh penggunaannya. Oleh karena itu, penulis akan menggunakan "TSP 20 Kota di Rusia" sebagai permasalahan *TSP* yang akan diselesaikan menggunakan aplikasi tersebut. Tidak ada alasan ilmiah yang dapat menjelaskan mengapa *TSP* tersebut terpilih sebagai contoh yang akan digunakan, satu-satunya alasan pemilihan *TSP* tersebut adalah karena penulis pernah menimba ilmu di Rusia.

2. Metode Penelitian

Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

1. Menentukan 20 kota di Rusia yang akan dijadikan permasalahan *TSP*.
2. Menghitung jarak antara setiap kota.
3. Membuat Algoritma Genetika yang sesuai dengan permasalahan *TSP*.
4. Mengembangkan aplikasi berbasis *VBA Excel* untuk menjelaskan Algoritma Genetika yang telah dibentuk.
5. Menggunakan aplikasi yang dihasilkan untuk menyelesaikan permasalahan *TSP* yang telah ditentukan.

2.1 Penentuan 20 Kota di Rusia

20 kota di Rusia yang akan dijadikan permasalahan *TSP* adalah ibu kota, Moskwa dan 19 kota dengan jumlah penduduk terbanyak. Maka berdasarkan data yang diperoleh dari <https://www.geonames.org/> 20 kota yang terpilih adalah sebagai berikut ini:

1. Moskwa (Latitude: 55,75222; Longitude: 37,61556; Population: 10.381.222).
2. Saint Petersburg (59,93863; 30,31413; 5.028.000).
3. Novosibirsk (55,04150; 82,93460; 1.419.007).
4. Yekaterinburg (56,85190; 60,61220; 1.349.772).

5. Nizhny Novgorod (56,32867; 44,00205; 1.284.164).
6. Samara (53,20007; 50,15000; 1.134.730).
7. Omsk (54,99244; 73,36859; 1.129.281).
8. Kazan (55,78874; 49,12214; 1.104.738).
9. Rostov-na-Donu (47,23135; 39,72328; 1.074.482).
10. Chelyabinsk (55,15402; 61,42915; 1.062.919).
11. Ufa (54,74306; 55,96779; 1.033.338).
12. Volgograd (48,71939; 44,50183; 1.011.417).
13. Perm (58,01046; 46,00861; 863.725).
14. Krasnoyarsk (56,01839; 92,86717; 927.200).
15. Saratov (51,54056; 46,00861; 863.725).
16. Voronezh (51,67204; 39,18430; 848.752).
17. Tol'yatti (53,53030; 49,34610; 702.879).
18. Krasnodar (45,04484; 38,97603; 649.851).
19. Ulyanovsk (54,32824; 48,38657; 640.680).
20. Izhevsk (56,84976; 53,20448; 631.038).

2.2 Menghitung Jarak Antara Setiap Kota

Untuk menghitung jarak antara setiap kota ini digunakan *Haversine* formula yang bentuk persamaannya seperti berikut ini [9]:

$$a = \sin^2\left(\frac{\Delta\phi}{2}\right) + \cos\phi_1 \cdot \cos\phi_2 \cdot \sin^2\left(\frac{\Delta\lambda}{2}\right)$$

$$c = 2 \cdot \text{atan2}\left[\sqrt{a}, \sqrt{1-a}\right]$$

$$d = R \cdot c$$

ϕ_1 : Latitude titik pertama.

ϕ_2 : Latitude titik kedua.

λ_1 : Longitude titik pertama.

λ_2 : Longitude titik kedua.

$\Delta\phi$: $\phi_1 - \phi_2$

$\Delta\lambda$: $\lambda_1 - \lambda_2$

R : Radius Bumi (6371 km).

Hasil perhitungan jaraknya dapat dilihat pada lampiran 1.

2.3 Pembuatan Algoritma Genetika Untuk TSP

Algoritma Genetika yang dibuat bisa berbeda-beda walaupun masalah yang akan diselesaikan merupakan masalah yang sama. Perbedaan ini dikarenakan setiap orang mempunyai cara dan kreatifitas masing-masing dalam membuat Algoritma Genetika. Algoritma Genetika yang dibuat oleh penulis untuk menyelesaikan permasalahan *TSP*, sangat mungkin berbeda dengan Algoritma Genetika yang dibuat oleh orang lain, walaupun tujuannya sama yaitu untuk menyelesaikan *TSP*.

1. Setting Parameters

Parameter-parameter Algoritma Genetika yang digunakan oleh penulis kali ini adalah sebagai berikut:

a) Crossover Probability

Crossover Probability merupakan parameter yang menyatakan seberapa besar peluang sepasang orang tua akan melakukan perkawinan silang [3]. Rentang nilai untuk parameter ini adalah dari 0 sampai dengan 1. Nilai yang akan

digunakan penulis untuk parameter ini adalah 0,75.

b) *Mutation Probability*

Mutation Probability merupakan parameter yang menyatakan seberapa besar peluang suatu individu akan mengalami mutasi [3]. Rentang nilai untuk parameter ini adalah 0 sampai dengan 1. Nilai yang akan digunakan penulis untuk parameter ini adalah 0,1.

c) *Generation*

Generation merupakan parameter yang menyatakan banyaknya generasi yang akan dihasilkan oleh Algoritma Genetika [3]. Batasan nilai untuk parameter ini adalah semua bilangan positif. Nilai yang akan digunakan penulis untuk parameter ini adalah 1000.

d) *Individual*

Individual merupakan parameter yang menyatakan banyaknya individu yang akan hidup pada setiap generasi [3]. Batasan nilai untuk parameter ini adalah semua bilangan positif. Nilai yang akan digunakan penulis untuk parameter ini adalah 10.

e) *Survivor/Elite*

Survivor/Elite merupakan parameter yang menyatakan banyaknya individu terbaik pada setiap generasi yang akan tetap hidup pada generasi berikutnya [3]. Rentang nilai untuk parameter ini adalah 0 sampai dengan nilai parameter *individual* dikurangi 1. Nilai yang akan digunakan penulis untuk parameter ini adalah 2.

2. *Initialize Population*

Merupakan pembentukan individu-individu yang akan menjadi populasi awal atau populasi yang hidup di generasi 0 [3]. Karena jumlah kota pada *TSP* yang akan diselesaikan adalah 20 kota, maka setiap individu akan terdiri dari 21 gen. Gen 1 dan gen 21 akan berisi kota 1 (Moskwa) karena kota tersebut menjadi titik awal dan titik kembali dari rute yang terbentuk. Gen 2 sampai dengan gen 20 akan berisi dengan 19 kota lainnya. Cara *random* akan digunakan untuk memilih kota-kota yang akan mengisi gen 2 sampai dengan gen 20 pada individu-individu di populasi awal ini. Untuk contoh individu yang terbentuk dari cara *random* dapat dilihat pada gambar 1.

	Gen																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Ind 1	1	8	13	15	5	7	19	3	11	9	16	10	17	12	18	2	20	6	14	4	1
Ind 2	1	5	19	20	4	8	10	18	7	3	2	16	13	11	17	15	14	6	12	9	1

Gambar 1: Contoh Individu dari Cara *Random*

3. *Crossover*

Crossover merupakan perkawinan silang yang dilakukan oleh sepasang orang tua [3]. Cara *crossover* yang akan digunakan kali ini adalah *one-point crossover*. Cara ini akan memilih secara

random satu posisi gen yang akan menjadi posisi persilangan antara sepasang orang tua [3]. Pada Algoritma Genetika kali ini, setiap proses *crossover* akan menghasilkan dua anak. Dua anak yang dihasilkan dari *crossover* ini seringkali tidak memiliki gen yang lengkap, dan gen yang hilang pada satu anak akan menjadi gen ganda pada saudaranya. Oleh karena itu satu anak akan melakukan pertukaran gen ganda dengan saudaranya untuk saling melengkapi gen yang hilang. Proses pertukaran gen ganda yang akan digunakan kali ini adalah dengan memasangkan setiap gen ganda berdasarkan nomor gen ganda terkecil dengan nomor posisi gen terbesar. Untuk contoh *one-point crossover* ini dapat dilihat pada gambar 2.

One-point Crossover																					14
Gen																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Ortu 1	1	19	7	12	20	10	14	4	3	13	9	2	11	15	8	6	17	18	16	5	1
Ortu 2	1	12	5	19	8	4	15	18	3	16	11	7	2	13	17	6	10	14	9	20	1

Gen																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Gen Hilang
Anak 1	1	19	7	12	20	10	14	4	3	13	9	2	11	15	17	6	10	14	9	20	1	5, 8, 16, 18
Anak 2	1	12	5	19	8	4	15	18	3	16	11	7	2	13	17	6	17	18	16	5	1	9, 10, 14, 20

Gen																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Anak 1	1	19	7	12	20	10	14	4	3	13	9	2	11	15	17	6	8	16	5	18	1
Anak 2	1	12	5	19	8	4	15	18	3	16	11	7	2	13	10	6	17	20	14	9	1

Gambar 2: Contoh *One-point Crossover*

4. *Mutation*

Mutation merupakan perubahan gen yang terjadi pada suatu individu [3]. Pada Algoritma Genetika kali ini, mutasi akan terjadi pada anak-anak yang dihasilkan dari *crossover*. Untuk kali ini cara mutasinya adalah dengan memilih sepasang gen secara *random* untuk bertukar tempat. Untuk contoh mutasi ini dapat dilihat pada gambar 3.

	Gen																				Posisi Mutasi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Anak 1	1	19	7	12	20	10	14	4	3	13	9	2	11	15	17	6	8	16	5	18	1
Anak 2	1	12	5	19	8	4	15	18	3	16	11	7	2	13	10	6	17	20	14	9	1

	Gen																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Anak 1	1	19	7	12	20	10	14	4	3	13	9	2	11	15	17	6	10	16	5	18	1
Anak 2	1	12	5	19	8	4	15	20	3	16	11	7	2	13	10	6	17	18	14	9	1

Gambar 3: Contoh *Mutation*

5. *Genotype-phenotype Mapping*

Genotype adalah susunan gen pada individu yang belum menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang akan diselesaikan [3]. *Genotype* ini harus diterjemahkan menjadi *phenotype* agar dapat menjadi sebuah solusi [3]. Dikarenakan untuk kali ini susunan gen pada individu sudah dapat langsung menjadi solusi, maka tidak perlu dilakukan penerjemahan dari *genotype* ke *phenotype*.

6. *Fitness*

Fitness adalah sebuah nilai yang menyatakan seberapa baik kualitas suatu individu [3]. Pada Algoritma Genetika kali ini, semakin baik nilai *fitness* suatu individu maka semakin besar

kemungkinannya individu tersebut akan terpilih untuk menjadi orang tua pada proses *crossover*. Untuk kali ini persamaan untuk menghitung nilai *fitness* adalah sebagai berikut:

$$F_i = \max(L_1, L_2, \dots, L_z) - L_i$$

F_i : Nilai *fitness* individu ke i
 L_i : Panjang rute individu ke i
 z : Banyaknya individu pada populasi

Contoh nilai *fitness* dapat dilihat pada gambar 4.

	Gen																					Length	Fitness
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Ind 1	1	16	14	9	18	12	8	15	20	11	5	3	13	2	6	17	4	19	7	1	24753	4746	
Ind 2	1	9	18	7	6	4	12	11	19	8	16	17	15	2	3	13	14	20	10	5	1	23864	5635
Ind 3	1	4	14	19	8	15	3	20	13	11	16	17	12	10	7	6	9	2	5	18	1	23826	5673
Ind 4	1	15	17	18	12	4	9	7	2	14	13	5	16	11	3	20	8	10	6	19	1	25637	3862
Ind 5	1	12	20	18	10	4	9	6	7	16	8	13	11	15	14	3	17	2	19	5	1	23967	5532
Ind 6	1	12	18	5	13	8	11	20	17	7	9	3	10	15	16	6	2	14	4	19	1	24538	4961
Ind 7	1	9	17	20	6	16	3	4	10	12	13	8	18	5	19	14	7	11	15	2	1	22127	7372
Ind 8	1	9	14	13	6	11	2	3	15	17	18	7	16	8	19	4	12	5	10	20	1	28231	1268
Ind 9	1	12	6	14	8	13	16	11	18	3	9	15	10	19	4	5	20	17	2	7	1	29499	0
Ind 10	1	20	4	18	11	9	10	8	13	5	7	14	17	6	12	16	3	15	2	19	1	25878	3621

Gambar 4: Contoh Nilai *Fitness*

Agar lebih jelas, berikut ini adalah contoh perhitungan nilai *fitness* untuk individu 1.

$$F_i = \max(L_1, \dots, L_{10}) - L_1$$

$$F_1 = 29499 - 24753$$

$$F_1 = 4746$$

7. Selection

Selection adalah pemilihan sejumlah individu untuk digunakan pada proses selanjutnya [3]. Dikarenakan pada Algoritma Genetika kali ini jumlah individu pada setiap generasi adalah 10 individu dan jumlah individu yang menjadi *survivor/elite* adalah 2 individu, maka diperlukan 8 individu lagi yang akan hidup pada generasi selanjutnya. Pada Algoritma Genetika kali ini, proses pemilihan individu yang akan hidup pada generasi selanjutnya adalah dengan memilih semua anak yang dihasilkan pada setiap generasi. Oleh karena itu dikarenakan setiap *crossover* akan menghasilkan 2 anak, maka untuk menghasilkan 8 anak diperlukan 4 pasang orang tua atau 8 individu. Proses pemilihan 8 individu untuk menjadi orang tua ini dilakukan dengan cara *Roulette Wheel*, dimana individu yang memiliki nilai *fitness* lebih baik akan memiliki peluang lebih besar untuk terpilih [3].

8. Termination

Termination adalah terhentinya proses evolusi [3]. Pada Algoritma Genetika kali ini, *termination* akan terjadi jika proses evolusi sudah mencapai 1000 generasi.

2.4 Pengembangan Aplikasi Berbasis VBA Excel

Algoritma Genetika yang telah dibuat agar dapat menghasilkan solusi dengan cepat maka diterjemahkan ke dalam kode-kode program dan disimpan sebagai sebuah aplikasi. Penulisan kode-kode program ini dilakukan di *VBA Excel*.

2.5 Penggunaan Aplikasi

Setelah aplikasi selesai dibuat, maka aplikasi tersebut digunakan untuk menyelesaikan kasus *TSP 20 Kota di Rusia*.

3. Hasil & Pembahasan

Pada bagian ini akan dibahas mengenai aplikasi yang telah dibuat menggunakan *VBA Excel* untuk menyelesaikan kasus *TSP 20 Kota di Rusia*. Karena aplikasi ini dibuat saat penulis sedang belajar bahasa Spanyol maka istilah-istilah dalam aplikasi ditulis dalam bahasa Spanyol, tapi para pembaca tidak perlu khawatir karena istilah-istilah tersebut akan disertakan bahasa Indonesiannya. Kode program yang ditulis untuk menghasilkan aplikasi ini ada kurang lebih 567 baris. Jika kode tersebut ditampilkan pada tulisan ini tentu akan banyak menghabiskan tempat, oleh karena itu bagi pembaca yang memerlukan kodenya atau bahkan *soft file* dari aplikasi ini, dapat langsung menghubungi penulis melalui surat elektronik.

Pada aplikasi ini terdapat dua *sheet* yaitu *sheet* kota-kota (*Las Ciudades*) dan *sheet* iterasi (*Iteracion*). Pada *sheet* kota-kota, kita harus memasukkan informasi sebagai berikut ini:

1. Nama dari 20 kota yang ada dalam kasus *TSP 20 Kota di Rusia*.
2. Latitude dan Longitude dari 20 kota yang ada dalam kasus *TSP 20 Kota di Rusia*.
3. Jarak antara setiap kota yang ada di kasus *TSP 20 Kota di Rusia*.

Tampilan dari *sheet* kota-kota setelah penulisan ketiga informasi tersebut dapat dilihat pada Lampiran 1.

Pada *sheet* iterasi, kita harus memasukkan informasi sebagai berikut ini:

1. Peluang *Crossover* (*La Probabilidad de Crossover*)
2. Peluang *Mutation* (*La Probabilidad de Mutación*)
3. Banyaknya Generasi (*La Generación*)
4. Banyaknya Individu (*Los Individuos*)
5. Banyaknya *Survivor/Elite* (*Supervivientes*)

Tampilan dari *sheet* iterasi setelah penulisan kelima informasi tersebut dapat dilihat pada gambar 5.

La Probabilidad de Crossover	:	0,75
La Probabilidad de Mutación	:	0,1
La Generación	:	1000
Los Individuos	:	10
Supervivientes	:	2

Gambar 5: Nilai-nilai *Parameters* pada *Sheet* Iterasi

Setelah memasukkan nilai-nilai *parameters* pada *sheet* iterasi maka perlu dilakukan penekanan tombol "Menghitung" (*Calcular*). Setelah tombol ini ditekan maka aplikasi akan mengeksekusi Algoritma Genetika yang telah dibuat.

Gambar 6 menampilkan individu-individu yang menjadi populasi awal yang hidup pada generasi 0 (*Generación 0*). Gambar 6 juga menampilkan panjang rute (*La Distancia*) untuk setiap individu.

Generacion 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	La Distancia (Km)
Individuo - 1	1	16	14	9	18	12	8	15	20	10	11	5	3	13	2	6	17	4	19	7	1	24753
Individuo - 2	1	9	18	7	6	4	12	11	19	8	16	17	15	2	3	13	14	20	10	5	1	23864
Individuo - 3	1	4	14	19	8	15	3	20	13	11	16	17	12	10	7	6	9	2	5	18	1	23826
Individuo - 4	1	15	17	18	12	4	9	7	2	14	13	5	16	11	3	20	8	10	6	19	1	25637
Individuo - 5	1	12	20	18	10	4	9	6	7	16	8	13	11	15	14	3	17	2	19	5	1	23967
Individuo - 6	1	12	18	5	13	8	11	20	17	7	9	3	10	15	16	6	2	14	4	19	1	24538
Individuo - 7	1	9	17	20	6	16	3	4	10	12	13	8	18	5	19	14	7	11	15	2	1	22127
Individuo - 8	1	9	14	13	6	11	2	3	15	17	18	7	16	8	19	4	12	5	10	20	1	28231
Individuo - 9	1	12	8	14	8	13	16	11	18	3	9	15	10	19	4	5	20	17	2	7	1	29499
Individuo - 10	1	20	4	18	11	9	10	8	13	5	7	14	17	6	12	16	3	15	2	19	1	25878

Gambar 6: Individu-individu pada Generasi 0

Gambar 7 menampilkan nilai *fitness* (*La Conversion*), nilai peluang (*La Probabilidad*), nilai akumulasi peluang (*La Acumulación*) dan ranking (*El Ranking*) dari individu-individu generasi 0.

Generacion 0	La Conversion	La Probabilidad	La Acumulacion	El Ranking
Individuo - 1	4746	0,111225685	0,111225685	6
Individuo - 2	5635	0,132059995	0,243285681	3
Individuo - 3	5673	0,132950551	0,376236232	2
Individuo - 4	3862	0,090508554	0,466744786	7
Individuo - 5	5532	0,129646121	0,596390907	4
Individuo - 6	4961	0,116264354	0,712655261	5
Individuo - 7	7372	0,172767753	0,885423014	1
Individuo - 8	1268	0,029716428	0,915139442	9
Individuo - 9	0	0	0,915139442	10
Individuo - 10	3621	0,084860558		8

Gambar 7: Nilai *Fitness*, Peluang, Akumulasi Peluang dan Ranking dari Individu-individu Generasi 0

Nilai peluang didapatkan dari persamaan berikut ini:

$$P_i = \frac{F_i}{\sum_{j=1}^z F_j}$$

P_i : Peluang individu ke - i

F_i : Nilai *fitness* individu ke - i

z : Banyaknya individu pada populasi

F_j : Nilai *fitness* individu ke - j

Nilai akumulasi peluang didapatkan dari persamaan berikut ini:

$$A_i = \sum_{j=1}^i P_j$$

A_i : Akumulasi peluang individu ke - i

P_j : Peluang individu ke - j

Ranking ditentukan berdasarkan nilai *fitness* setiap individu, semakin baik nilai *fitness* maka semakin baik rankingnya.

Dari gambar 7 dapat dilihat bahwa Individu-3 (*Individuo-3*) dan Individu-7 (*Individuo-7*) akan menjadi *survivor/elite* karena menjadi 2 individu dengan nilai *fitness* tertinggi.

Gambar 8 menampilkan individu-individu yang terpilih untuk menjadi orang tua (*Padre*) pada proses *crossover*.

	Aleatorio	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Padre - 1	0,811279356	1	9	17	20	6	16	3	4	10	12	13	8	18	5	19	14	7	11	15	2	1
Padre - 2	0,402797699	1	15	17	18	12	4	9	7	2	14	13	5	16	11	3	20	8	10	6	19	1
Padre - 3	0,362663448	1	4	14	19	8	15	3	20	13	11	16	17	12	10	7	6	9	2	5	18	1
Padre - 4	0,014224648	1	16	14	9	18	12	8	15	20	10	11	5	3	13	2	6	17	4	19	7	1
Padre - 5	0,793961823	1	9	17	20	6	16	3	4	10	12	13	8	18	5	19	14	7	11	15	2	1
Padre - 6	0,189171076	1	9	18	7	6	4	12	11	19	8	16	17	15	2	3	13	14	20	10	5	1
Padre - 7	0,003543317	1	16	14	9	18	12	8	15	20	10	11	5	3	13	2	6	17	4	19	7	1
Padre - 8	0,826005816	1	9	17	20	6	16	3	4	10	12	13	8	18	5	19	14	7	11	15	2	1

Gambar 8: Individu-individu yang Menjadi Orang Tua

Pemilihan individu untuk menjadi orang tua, dimulai dengan membangkitkan bilangan *random* (*Aleatorio*) untuk setiap orang tua. Nilai bilangan *random* ini antara 0 sampai dengan 1. Nilai bilangan *random* para orang tua ini kemudian dibandingkan dengan nilai peluang akumulasi dari setiap individu. Individu yang mempunyai nilai peluang akumulasi terendah tetapi lebih besar atau sama dengan nilai bilangan *random* orang tua, maka dia akan terpilih untuk menjadi orang tua. Sebagai contoh dapat dilihat pada gambar 8, orang tua pertama mempunyai nilai bilangan *random* 0,811279356. Nilai peluang akumulasi terendah tetapi lebih besar atau sama dengan 0,811279356 adalah nilai peluang Individu-7 yaitu 0,885423014. Maka Individu-7 terpilih untuk menjadi orang tua pertama.

Gambar 9 menampilkan proses *crossover* yang dilakukan oleh para pasangan orang tua.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Prob. CrossOver	CrossOver	Pos.CrossOver
Padre - 1	1	9	17	20	6	16	3	4	10	12	13	8	18	5	19	14	7	11	15	2	1	0,906088412	FALSE	0
Padre - 2	1	15	17	18	12	4	9	7	2	14	13	5	16	11	3	20	8	10	6	19	1			
Padre - 3	1	4	14	19	8	15	3	20	13	11	16	17	12	10	7	6	9	2	5	18	1	0,52156049	TRUE	7
Padre - 4	1	16	14	9	18	12	8	15	20	10	11	5	3	13	2	6	17	4	19	7	1			
Padre - 5	1	9	17	20	6	16	3	4	10	12	13	8	18	5	19	14	7	11	15	2	1	0,453427374	TRUE	18
Padre - 6	1	9	18	7	6	4	12	11	19	8	16	17	15	2	3	13	14	20	10	5	1			
Padre - 7	1	16	14	9	18	12	8	15	20	10	11	5	3	13	2	6	17	4	19	7	1	0,436109841	TRUE	6
Padre - 8	1	9	17	20	6	16	3	4	10	12	13	8	18	5	19	14	7	11	15	2	1			

Gambar 9: Crossover para Orang Tua

Proses *crossover* dimulai dengan membangkitkan bilangan *random* (*Prob. CrossOver*) untuk setiap pasangan orang tua. Nilai bilangan *random* ini antara 0 sampai dengan 1. Nilai bilangan *random* setiap pasangan orang tua ini kemudian dibandingkan dengan nilai peluang *crossover* pada parameter. Pasangan orang tua yang mempunyai nilai bilangan *random* lebih rendah atau sama dengan nilai peluang *crossover* maka akan melakukan *crossover*. Sebagai contoh dapat dilihat pada gambar 9, pasangan pertama (*Padre-1* dan *Padre-2*) mempunyai nilai bilangan *random* 0,906088412. Nilai bilangan *random* tersebut lebih besar dari nilai peluang *crossover* (0,75) maka pasangan tersebut tidak melakukan *crossover*. Karena pasangan pertama tidak melakukan *crossover* maka anak pertama akan memiliki susunan gen yang sama persis dengan ayahnya yaitu *Padre-1* dan anak kedua akan memiliki susunan gen yang sama persis dengan ibunya yaitu *Padre-2*. Pasangan kedua (*Padre-3* dan *Padre-4*) mempunyai nilai bilangan *random* 0,52156049. Nilai bilangan *random* tersebut lebih kecil dari nilai peluang *crossover* (0,75) maka pasangan tersebut melakukan *crossover*. Penentuan posisi *crossover* dilakukan secara *random*. Pasangan kedua ini mendapatkan posisi *crossover*-nya pada posisi gen no 7, sehingga gen no 1 sampai dengan no 7 dari anak pertama akan diambil dari ayahnya yaitu *Padre-3*, sedangkan gen no 8 sampai dengan no 21 dari

anak pertama akan diambil dari ibunya yaitu *Padre-4*. Untuk anak keduanya, gen no 1 sampai dengan no 7 akan diambil dari ibunya yaitu *Padre-4* dan gen no 8 sampai dengan no 21 akan diambil dari ayahnya yaitu *Padre-3*.

Gambar 10 menampilkan anak-anak yang dihasilkan dari *crossover*.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Falta	Se llama
Niño - 1 de Padre - 1 & Padre - 2	1	9	17	20	6	16	3	4	10	12	13	8	18	5	19	14	7	11	15	2	1		Niño - 1
Niño - 2 de Padre - 1 & Padre - 2	1	15	17	18	12	4	9	7	2	14	13	5	16	11	3	20	8	10	6	19	1		Niño - 2
Niño - 1 de Padre - 3 & Padre - 4	1	4	14	19	8	15	3	16	20	10	11	5	9	13	2	6	17	12	18	7	1		Niño - 3
Niño - 2 de Padre - 3 & Padre - 4	1	16	14	9	18	12	8	20	13	11	16	17	12	10	7	6	9	2	5	18	1		Niño - 4
Niño - 1 de Padre - 5 & Padre - 6	1	9	17	20	6	16	3	4	10	12	13	8	18	5	19	14	7	11	15	2	1		Niño - 5
Niño - 2 de Padre - 5 & Padre - 6	1	9	18	7	6	4	12	11	19	8	16	17	15	2	3	13	14	20	10	5	1		Niño - 6
Niño - 1 de Padre - 7 & Padre - 8	1	16	14	9	18	12	3	4	10	12	13	8	18	5	19	14	7	11	15	2	1		Niño - 7
Niño - 2 de Padre - 7 & Padre - 8	1	9	17	20	6	16	8	15	20	10	11	5	3	13	2	6	17	4	19	7	1		Niño - 8

Gambar 10: Anak-anak Hasil *Crossover*

Dari gambar 10 dapat dilihat bahwa anak-anak yang merupakan hasil *crossover* mempunyai gen hilang. Sebagai contoh anak pertama dari pasangan kedua (*Niño-1 de Padre-3 & Padre-4*) tidak memiliki gen 9, 12, 16 dan 18. Tapi gen-gen hilang tersebut menjadi gen ganda pada saudaranya yaitu anak kedua dari pasangan kedua (*Niño-2 de Padre-3 & Padre-4*). Oleh karena itu mereka akan melakukan pertukaran gen ganda untuk saling melengkapi gen yang hilang. Pada gambar 10 juga dapat dilihat bahwa untuk mempermudah penyebutan anak-anak, maka mereka diberi nama (*Se llama*) secara berurutan yaitu mulai dari *Niño-1* sampai dengan *Niño-8*.

Gambar 11 menampilkan anak-anak yang telah memiliki gen secara lengkap.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Niño - 1	1	9	17	20	6	16	3	4	10	12	13	8	18	5	19	14	7	11	15	2	1
Niño - 2	1	15	17	18	12	4	9	7	2	14	13	5	16	11	3	20	8	10	6	19	1
Niño - 3	1	4	14	19	8	15	3	16	20	10	11	5	9	13	2	6	17	12	18	7	1
Niño - 4	1	16	14	9	18	12	8	20	13	11	15	17	4	10	7	6	3	2	5	19	1
Niño - 5	1	9	17	20	6	16	3	4	10	12	13	8	18	5	19	14	7	11	15	2	1
Niño - 6	1	9	18	7	6	4	12	11	19	8	16	17	15	2	3	13	14	20	10	5	1
Niño - 7	1	16	14	9	18	12	3	4	10	6	13	8	20	5	19	11	7	11	15	2	1
Niño - 8	1	9	17	20	6	16	8	15	18	10	11	5	3	13	2	12	4	19	7	1	1

Gambar 11: Anak-anak yang Memiliki Gen Secara Lengkap

Dari gambar 11 dapat dilihat bahwa pada Algoritma Genetika yang telah dibuat, pertukaran gen ganda adalah dengan memasangkan setiap gen ganda berdasarkan nomor gen ganda terbesar dengan nomor posisi gen terbesar. Sebagai contoh, *Niño-3* memiliki gen ganda pada gen 3 (posisi gen 7 & 13), 4 (posisi gen 2 & 18), 15 (posisi gen 6 & 8) dan 19 (posisi gen 4 & 19), sedangkan saudaranya *Niño-4* memiliki gen ganda pada gen 9 (posisi 4 & 17), 12 (posisi gen 6 & 13), 16 (posisi gen 2 & 11) dan 18 (posisi gen 5 & 20). Maka gen 3 posisi 13 dari *Niño-3* akan berpasangan dengan gen 9 posisi 17 dari *Niño-4*, gen 4 posisi 18 dari *Niño-3* akan berpasangan dengan gen 12 posisi 13 dari *Niño-4*, gen 15 posisi 8 dari *Niño-3* akan berpasangan dengan gen 16 posisi 11 dari *Niño-4* dan gen 19 posisi 19 dari *Niño-3* akan berpasangan dengan gen 18 posisi 20 dari *Niño-4*.

Gambar 12 menampilkan anak-anak yang akan melakukan proses *mutation*.

	Prob.Mutacion	Mutacion	Pos.Mutacion
Niño - 1	0,129314125	FALSE	
Niño - 2	0,07186234	TRUE	7 & 2
Niño - 3	0,509796917	FALSE	
Niño - 4	0,930413961	FALSE	
Niño - 5	0,402983606	FALSE	
Niño - 6	0,51643312	FALSE	
Niño - 7	0,441663802	FALSE	
Niño - 8	0,665971756	FALSE	

Gambar 12: Anak-anak yang akan melakukan proses *Mutation*

Proses *mutation* dimulai dengan membangkitkan bilangan *random* (*Prob. Mutacion*) untuk setiap anak. Nilai bilangan *random* ini antara 0 sampai dengan 1. Nilai bilangan *random* setiap anak ini kemudian dibandingkan dengan nilai peluang *mutation* pada parameter. Anak yang mempunyai nilai bilangan *random* lebih rendah atau sama dengan nilai peluang *mutation* maka akan melakukan *Mutation*. Sebagai contoh *Niño-1* mempunyai bilangan *random* 0,129314125. Nilai bilangan *random* tersebut lebih besar dari nilai peluang *mutation* (0,1) maka anak tersebut tidak melakukan *mutation*. *Niño-2* mempunyai bilangan *random* 0,07186234. Nilai bilangan *random* tersebut lebih kecil dari nilai peluang *mutation* (0,1) maka anak tersebut akan melakukan *mutation*. Penentuan posisi *mutation* (*Pos. Mutacion*) akan dilakukan secara *random*. *Niño-2* mendapatkan posisi *mutation* pada posisi 7 dan 2, maka gen pada posisi 7 dan 2 bertukar tempat.

Gambar 13 menampilkan anak-anak setelah proses *mutation*.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Niño - 1	1	9	17	20	6	16	3	4	10	12	13	8	18	5	19	14	7	11	15	2	1
Niño - 2	1	9	17	18	12	4	15	7	2	14	13	5	16	11	3	20	8	10	6	19	1
Niño - 3	1	4	14	19	8	15	3	16	20	10	11	5	9	13	2	6	17	12	18	7	1
Niño - 4	1	16	14	9	18	12	8	20	13	11	15	17	4	10	7	6	3	2	5	19	1
Niño - 5	1	9	17	20	6	16	3	4	10	12	13	8	18	5	19	14	7	11	15	2	1
Niño - 6	1	9	18	7	6	4	12	11	19	8	16	17	15	2	3	13	14	20	10	5	1
Niño - 7	1	16	14	9	18	12	3	4	10	6	13	8	20	5	19	17	7	11	15	2	1
Niño - 8	1	9	17	20	6	16	8	15	18	10	11	5	3	13	2	12	4	19	7	1	1

Gambar 13: Anak-anak Setelah *Mutation*

Kedelapan anak setelah proses *mutation* ini akan terpilih untuk hidup pada generasi 1. Ditambah dua *survivor/elite* maka pada generasi 1 akan hidup 10 individu. Gambar 14 menampilkan individu-individu yang hidup pada generasi 1.

Generacion 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	La Distancia (Km)	
Individuo - 1	1	9	17	20	6	16	3	4	10	12	13	8	18	5	19	14	7	11	15	2	1	22127	
Individuo - 2	1	9	17	18	12	4	15	7	2	14	13	5	16	11	3	20	8	10	6	19	1	25248	
Individuo - 3	1	4	14	19	8	15	3	16	20	10	11	5	9	13	2	6	17	12	18	7	1	26708	
Individuo - 4	1	16	14	9	18	12	8	20	13	11	15	17	4	10	7	6	3	2	5	19	1	21715	
Individuo - 5	1	9	17	20	6	16	3	4	10	12	13	8	18	5	19	14	7	11	15	2	1	22127	
Individuo - 6	1	9	18	7	6	4	12	11	19	8	16	17	15	2	3	13	14	20	10	5	1	23864	
Individuo - 7	1	16	14	9	18	12	3	4	10	6	13	8	20	5	19	17	7	11	15	2	1	21392	
Individuo - 8	1	9	17	20	6	16	8	15	18	10	11	5	3	13	2	12	4	19	7	1	1	25897	
Individuo - 9	1	9	17	20	6	16	3	4	10	12	13	8	18	5	19	14	7	11	15	2	1	22127	
Individuo - 10	1	4	14	19	8	15	3	16	20	13	11	16	17	12	10	7	6	9	2	5	18	1	23826

Gambar 14: Individu-individu pada Generasi 1

Dari gambar 14 dapat dilihat bahwa Individu-1 sampai dengan Individu-8 merupakan *Niño-1* sampai dengan *Niño-8* dari generasi 0. Sedangkan individu-9 dan individu-10 merupakan *survivor/elite* dari generasi 0, yaitu individu-7 dan individu-3.

Langkah-langkah pada Algoritma Genetika ini terus berulang dan akan berhenti saat tercapainya generasi ke-1000. Waktu yang diperlukan untuk mencapai generasi 1000 adalah 12 menit 23 detik.

Gambar 15 menampilkan individu-individu yang hidup pada generasi 1000.

Generacion 1000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	La Distancia (Km)
Individuo - 1	1	16	9	18	12	15	6	17	19	5	8	20	11	4	2	7	3	14	13	10	1	14021
Individuo - 2	1	16	9	18	12	15	6	13	19	5	8	20	11	4	10	7	3	14	17	2	1	12333
Individuo - 3	1	5	9	18	12	15	6	17	19	16	8	20	11	4	10	7	3	14	13	2	1	12086
Individuo - 4	1	16	9	18	12	15	6	17	19	5	8	20	11	4	14	10	7	3	13	2	1	13347
Individuo - 5	1	16	9	18	12	15	6	17	8	2	19	20	5	4	10	7	3	14	13	11	1	13162
Individuo - 6	1	16	14	18	12	15	6	17	19	5	8	20	11	4	10	7	3	9	13	2	1	19276
Individuo - 7	1	16	9	18	12	5	6	15	19	17	8	4	11	20	10	7	3	14	13	2	1	12478
Individuo - 8	1	16	9	18	12	15	6	17	19	5	7	20	11	4	10	8	3	14	13	2	1	14816
Individuo - 9	1	16	9	18	12	15	6	17	19	5	8	20	11	4	10	7	3	14	13	2	1	10792
Individuo - 10	1	16	9	18	12	15	6	17	19	5	8	20	11	4	10	7	3	14	13	2	1	10792

Gambar 15: Individu-individu pada Generasi 1000

Dari gambar 15 dapat dilihat bahwa Individu-9 dan Individu-10 merupakan individu terbaik pada generasi 1000. Dengan demikian solusi dari *TSP* 20 Kota di Rusia ini mengikuti susunan gen dari Individu-9 atau Individu-10, yaitu 1-16-9-18-12-15-6-17-19-5-8-20-11-4-10-7-3-14-13-2-1. Maka urutan kota-kota yang dikunjungi adalah Moskwa – Voronezh – Rostov – Krasnodar – Volgograd – Saratov – Samara – Tolyatti – Ulyanovsk – Nizhniy Novgorod – Kazan – Izhevsk – Ufa – Yekaterinburg – Chelyabinsk – Omsk – Novosibirsk – Krasnoyarsk – Perm - Saint Petersburg – Moskwa dengan panjang rute 10.792 Km. Solusi yang diperoleh ini, tidak selalu sama pada setiap pengeksekusian Algoritma Genetika. Setiap pengeksekusian Algoritma Genetika dapat memberikan solusi yang berbeda-beda.

4. Kesimpulan

Aplikasi ini cocok digunakan untuk keperluan latihan dan sebagai media pembelajaran untuk memahami langkah-langkah pada Algoritma Genetika.

Penelitian ini bisa menjadi dasar untuk pengembangan aplikasi yang cocok untuk penyelesaian kasus *TSP* yang lebih kompleks, dan juga untuk keperluan industri. Satu hal yang perlu diperhatikan untuk penelitian selanjutnya adalah kemampuan komputasi yang lebih baik, yang tentunya memerlukan teknik pemrograman yang lebih tinggi. Hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah *User Interface* yang lebih baik, sehingga lebih memudahkan para penggunaanya.

Daftar Pustaka

- [1] A. Philip, A.A. Taofiki, and O. Kehinde, *A Genetic Algorithm for Solving Travelling Salesman Problem*, International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Vol.2, No.1 January 2011.
- [2] M. Catana, C. Neagu, and S. Tonoiu, *Scheduling of Job-Shop Production Projects with Microsoft Office Excel*, Academic Journal of Manufacturing Engineering, Vol.7, pp.31-36, April 2009.
- [3] O. Kramer, *Genetic Algorithm Essentials*, Springer, Switzerland, 2017.
- [4] D.L. Applegate, R.E. Bixby, V. Chvatal, and W.J. Cook, *The Traveling Salesman Problem A Computational Study*, Princeton University Press, New Jersey, 2006.
- [5] A. Katz, *Beginning Microsoft Excel 2010*, Apress, New York, 2010.
- [6] J. Walkenbach, *Excel 2010 Power Programming with VBA*, Wiley Publishing, Indiana, 2010.
- [7] B. Jelen and T. Syrstad, *VBA and Macros for Microsoft Excel*, Sams Publishing, Indiana, 2004.
- [8] <https://download.geonames.org/export/dump/>
- [9] <https://www.omnicalculator.com/other/azimuth>